

## Eksempel på tilbagestrømsventiler.

Ved tvivl om anvendelse af disse: Kontakt vandværket

### Danfoss BA Kontrollerbar tilbagestrømningssikring



### Specielle egenskaber

- Danfoss tilbagestrømningssikring BA er designet til at beskytte drikkevandet mod forurening med andre væsker.
- Danfoss tilbagestrømningssikring BA er konstrueret med 3 zoner, fremløbszone, midterzone og udløbszone.
- Hver zone har udtag for trykmåling.
- To af hinanden uafhængige kontraventiler adskiller midterzonen fra de to andre zoner og er lukket i trykløs tilstand.

### Anvendelse

Landbrug, kemisk og maskinbaseret industri, værksteder, alle typer boliger, kontorer eller handelsvirksomheder - alle disse kategorier og flere til er som oftest tilknyttet det samme vandforsyningsnet.

Eftersom dette netværk bliver mere og mere komplekst, øges sandsynligheden for, at der opstår et uheld. Uheld med varierende grad af følger kan f.eks. ske under pumpning eller lænsning af tanke og anlæg med kemiske produkter, afløbsvand eller andre sundhedsskadelige væsker.

For at opnå en sikker drikkevandsforsyning skal man stille krav til de komponenter der anvendes. På ethvert punkt skal alle led i køden opfylde de stillede funktionskrav. Så man undgår svage led.

TBS ventilen giver en god beskyttelse af drikkevandet.